

# INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

## REGUPOL resist fire



### Application

Couche de protection pour les secteurs de la construction et de l'industrie

### Produit

Nom du produit	<b>REGUPOL resist fire</b>
Couleur	Noir
Matériau	Tapis en granulés de caoutchouc liés avec du polyuréthane/fonction ignifuge
Épaisseur	8 mm

### Caractéristiques techniques

Masse volumique	765 kg/m <sup>3</sup>	
Grammage	6,12 kg/m <sup>2</sup>	
Résistance à la traction	0,50 N/mm <sup>2</sup>	D'après la norme DIN EN ISO 1798
Allongement à la rupture	40 %	D'après la norme DIN EN ISO 1798
Contrainte de pression avec une compression de 25 %	0,70 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 3386-2
Résistance à la température	- 40 °C à 115 °C	
Comportement au feu	<b>B<sub>ROOF</sub>(t1)</b>	DIN EN 13501-5

Certifications



Cradle to Cradle Certified® est une marque enregistrée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL resist fire** est certifié selon Cradle to Cradle Certified® au niveau bronze.



**Remarque :** nous fournissons nos conseils en toute bonne foi, mais ils ne sauraient engager notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de vérifier que les produits que nous livrons conviennent aux processus et à l'usage souhaités. Les données techniques fournies sont des valeurs indicatives, à savoir des valeurs empiriques collectées sur une longue période de production. Le traitement de nos produits échappant à notre contrôle, il relève exclusivement de votre domaine de responsabilité. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. Pour des raisons liées aux matières premières, à la production et aux influences extérieures (température, humidité de l'air, etc.), les valeurs indiquées peuvent fluctuer de ± 25 % maximum.