

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

REGUPOL resist solid



Application

Couche de protection pour les secteurs de la construction et de l'industrie

Produit

Nom du produit	REGUPOL resist solid
Couleur	Multicolore
Matériau	Tapis élastique en caoutchouc butyle lié avec du polyuréthane
Épaisseur	6 mm (épaisseurs supérieures disponibles sur demande)

Caractéristiques techniques

Masse volumique	1062 kg/m ³	
Grammage	6,37 kg/m ²	
Résistance à la traction	≥ 0,60 N/mm ²	D'après la norme DIN EN ISO 1798
Allongement à la rupture	≥ 60 %	D'après la norme DIN EN ISO 1798
Résistance à la température	- 40 °C à 115 °C	
Comportement au feu	Classe E	DIN EN 13501-1
Certifications		Cradle to Cradle Certified® est une marque enregistrée de Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII). REGUPOL resist solid est certifié selon Cradle to Cradle Certified® au niveau bronze.



Remarque : nous fournissons nos conseils en toute bonne foi, mais ils ne sauraient engager notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de vérifier que les produits que nous livrons conviennent aux processus et à l'usage souhaités. Les données techniques fournies sont des valeurs indicatives, à savoir des valeurs empiriques collectées sur une longue période de production. Le traitement de nos produits échappant à notre contrôle, il relève exclusivement de votre domaine de responsabilité. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. Pour des raisons liées aux matières premières, à la production et aux influences extérieures (température, humidité de l'air, etc.), les valeurs indiquées peuvent fluctuer de ± 25 % maximum.