

# INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

## REGUPOL terrace solid



### Application

Couche de protection pour les systèmes de montage de terrasses, balcons et loggias

### Produit

|                |   |
|----------------|---|
| Nom du produit | <b>REGUPOL terrace solid</b>                                  |
| Couleur        | Multicolore   |
| Matériau       | Tapis élastique en caoutchouc butyle lié avec du polyuréthane |
| Épaisseur      | 6 mm (épaisseurs supérieures disponibles sur demande)         |

### Caractéristiques techniques

|                             |                          |                                     |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Masse volumique             | 1062 kg/m <sup>3</sup>   |                                     |
| Grammage                    | 6,37 kg/m <sup>2</sup>   |                                     |
| Résistance à la traction    | ≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup> | D'après la norme<br>DIN EN ISO 1798 |
| Allongement à la rupture    | ≥ 60 %                   | D'après la norme<br>DIN EN ISO 1798 |
| Résistance à la température | - 40 °C à 115 °C         |                                     |
| Comportement au feu         | Classe E                 | DIN EN 13501-1                      |

### Certifications



Cradle to Cradle Certified® est une marque enregistrée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL terrace solid** est certifié selon Cradle to Cradle Certified® au niveau bronze.



**Remarque :** nous fournissons nos conseils en toute bonne foi, mais ils ne sauraient engager notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de vérifier que les produits que nous livrons conviennent aux processus et à l'usage souhaités. Les données techniques fournies sont des valeurs indicatives, à savoir des valeurs empiriques collectées sur une longue période de production. Le traitement de nos produits échappant à notre contrôle, il relève exclusivement de votre domaine de responsabilité. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. Pour des raisons liées aux matières premières, à la production et aux influences extérieures (température, humidité de l'air, etc.), les valeurs indiquées peuvent fluctuer de ± 25 % maximum.