

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

REGUPOL walkway alu



Application

Dalle pour toitures et chemins

Produit

Nom du produit	REGUPOL walkway alu
Couleur	Rouge-brun, noir ou vert
Matériau	Granulés de caoutchouc, face inférieure doublée d'une feuille d'aluminium Triplex
Épaisseur	1 000 x 500 x 43 mm

Caractéristiques techniques

Grammage	36,92 kg/m ²	
Résistance à la traction* (sans doublage en aluminium)	0,60 N/mm ²	D'après la norme DIN EN ISO 1798
Allongement à la rupture* (sans doublage en aluminium)	50 %	D'après la norme DIN EN ISO 1798
Résistance à la propagation de la rupture* (sans doublage en aluminium)	5,0 N/mm	D'après la norme DIN ISO 34-1
Contrainte de pression avec une compression de 20 %	0,60 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 80 °C, jusqu'à 100 °C pendant une courte durée	
Comportement au feu	B_{ROOF}(t1)	DIN EN 13501-5

Remarque : nous fournissons nos conseils en toute bonne foi, mais ils ne sauraient engager notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de vérifier que les produits que nous livrons conviennent aux processus et à l'usage souhaités. Les valeurs indiquées sont fournies à titre indicatif et se basent sur des essais réalisés régulièrement en laboratoire. Le traitement de nos produits échappant à notre contrôle, il relève exclusivement de votre domaine de responsabilité. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. Pour des raisons liées aux matières premières, à la production et aux influences extérieures (température, humidité de l'air, etc.), les valeurs indiquées peuvent fluctuer.

* Les essais consistent à couper environ 10 mm d'une dalle et à les estamper conformément à la norme.